

# SPOTFIX

PRODOTTI COMPLEMENTARI

## Fissativo antimacchia all'acqua

**Spotfix** è un fissativo isolante bloccante per pareti in muratura, gesso, cartongesso, cemento e vecchie guaine bituminose nei casi in cui siano impregnate di nicotina o macchie secche di umidità. È quindi l'ideale in ambienti come panifici, fabbriche alimentari, bar ecc.

## Caratteristiche e impiego

Tipo di legante: emulsione acrilica antiossidante in dispersione acquosa  
Aspetto del film secco: trasparente  
Colori disponibili: trasparente  
Peso specifico: 1,000 Kg/l +/-0,05 a 20°C  
Viscosità di fornitura: 12 sec tazza F4 a +/-20°C  
Applicazione a temp. ideale  $\geq 5^{\circ}\text{C}$   $\leq 30^{\circ}\text{C}$ : pennello  
Diluizione: acqua 1:1  
Resa media indicativa: 5-6 mq/l per mano  
Essiccazione ad aria a 20°C: 15-20 min al tatto, 12 h in profondità  
Sovraverniciabile: dopo 6 h

## Preparazione del supporto

Il supporto in intonaco, cemento, gesso, muro già pitturato deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato.  
Eventuali parti in fase di distacco vanno asportate. In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento.

## Avvertenze

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come indicato nella scheda tecnica. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di non conformità del medesimo.

## Stabilità al magazzinaggio

1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO.

