

THERMOGEL

PRODOTTI SPECIALI

GLUE

Collante rasante di elevata proprietà termoisolante

Thermogel Glue, caratterizzato da elevate proprietà termoisolanti ed elastiche è un collante rasante che trova il suo impiego ideale nei rivestimenti di finitura per facciate.

Il suo sottile strato isolante è in grado di ridurre gli stress meccanici e fisici dovuti al surriscaldamento delle superfici esposte alla fonte diretta del sole.

Il suo impiego - grazie alle proprietà di isolamento termico, meccanico e elastico - è indicato anche nelle rasature termoisolanti dei muri esterni ed interni.

Inoltre, per aumentare la resistenza meccanica, tra una mano e l'altra del collante, può essere utile inserire una rete in fibra di vetro.

In caso di nuovo supporto, il prodotto va utilizzato sul muro asciutto, pulito e spazzolato. Applicare dapprima una

mano di Nanofix e dopo 5/6 ore procedere quindi stendendo il rasante Thermogel Glue.

In caso il supporto sia già verniciato accertarsi che sia pulito; in presenza di muffe e sporco prima di stendere il collante procedere con un trattamento idoneo.

Caratteristiche e impiego

Tipo di legante: acrilico modificato

Aspetto del film secco: ruvido

Colori disponibili: grigio chiaro

Peso specifico: +/- 0,02 a 20°C

Viscosità di fornitura: A6 V20 a 20°C

Applicazione a temp. ideale $\geq 5^{\circ}\text{C} \leq 30^{\circ}\text{C}$: frattazzo, spatola dentata

Diluizione: pronto all'uso

Resa media indicativa: 1,5/l per 1 mm spessore

Essiccazione ad aria a 20°C: 24 h

Sovraverniciabile: dopo 36/48

Preparazione del supporto

Supporto nuovo: il muro deve essere asciutto, pulito e spazzolato. Applicare una mano di fissativo (Nanofix) opportunamente diluito e a distanza di 5/6 ore, applicare il rasante Thermogel GLUE.

Supporto già verniciato: accertarsi che il muro sia asciutto e pulito. In presenza di sporco e muffe prevedere idoneo trattamento (lavaggio con idropulitrice più applicazione di Germostop). A questo punto procedere come per il supporto nuovo.



Avvertenze

Non mescolare Thermogel GLUE con altri prodotti, né aggiungere cemento. Applicare il prodotto in condizioni climatiche come indicato nella scheda tecnica. In condizioni non idonee l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Intonaci e rappezi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di non conformità del medesimo.

Stabilità al magazzinaggio

1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO.