

NANOFIX

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Fissativo isolante ad elevata penetrazioni per superfici esterne ed interne

Nanofix è un fissativo isolante indicato sia per le superfici in muratura, gesso, cartongesso, cemento che per quelle plastiche, ceramiche ecc. prima che siano verniciate con idropitture e fondi di collegamento.

Il prodotto è ottimale anche come consolidante nelle opere di risanamento e ristrutturazione dei vecchi intonaci che necessitano del consolidamento in profondità della struttura superficiale.

Caratteristiche e impiego

Tipo di legante: microemulsione acrilica a particelle fini in dispersione acquosa

Aspetto del film secco: satinato trasparente

Colori disponibili: trasparente

Peso specifico: 1,000 Kg/l +/-0,05 a 20°C

Viscosità di fornitura: 12 secondi tazza F4 +/- a 20°C

Applicazione a temp. ideale $\geq 5^{\circ}\text{C}$ $\leq 30^{\circ}\text{C}$: pennello

Diluizione: 1 parte Nanofix + 1 parte di acqua

Resa media indicativa: 5-6 mq/l per mano

Essiccazione ad aria a 20°C: 15-20 min al tatto, 12-24 h in profondità

Sovraverniciabile: dopo 12 h

Preparazione del supporto

Il supporto in intonaco, cemento o gesso deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato. Eventuali parti in fase di distacco vanno asportate. In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento.

Avvertenze

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come indicato nella scheda tecnica. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di non conformità del medesimo.

Stabilità al magazzinaggio

1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO.

