

THERMOGEL

PRODOTTI SPECIALI

NO SPOT

Vernice coprimacchia all'acqua per interni

Thermogel NO SPOT è una vernice a base di pregiati componenti nanotecnologici per interni. Il prodotto trova impiego come mano di finitura per pareti e soffitti, in special modo nei locali pubblici, che consente di coprire completamente macchie di nicotina, fuliggine, aloni d'acqua asciutti, macchie di pennarelli e bombolette spray.

Prima di procedere all'applicazione di Thermogel No Spot è necessario rimuovere qualsiasi traccia di materiale facilmente distaccabile e rendere il supporto completamente asciutto e spazzolato.

Caratteristiche e impiego

Tipo di legante: acrilico modificato

Aspetto del film secco: opaco

Colori disponibili: bianco

Peso specifico: 1,50 kg/l +/- 0,03 a 20° C

Viscosità di fornitura: 11.000 cps +/- 1.000 a 20°C

Applicazione a temp. ideale $\geq 5^{\circ}\text{C} \leq 30^{\circ}\text{C}$: pennello, rullo

Diluizione: fino al 10% con acqua pulita

Resa media indicativa: 8 - 10 mq/l per mano

Essiccazione ad aria a 20°C: fuori tatto 1-2 h - totale 36-48 h

Sovraverniciabile: dopo almeno 6-8 h con qualsiasi idropittura o di nuovo Thermogel No Spot

Preparazione del supporto

Il supporto murale deve essere completamente asciutto e spazzolato. È indispensabile asportare qualsiasi traccia di materiale facilmente distaccabile; successivamente isolare il supporto con una mano di Spot-Fix diluito 1:1 con acqua.

Avvertenze

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come indicato nella scheda tecnica. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di non conformità del medesimo.

Stabilità al magazzinaggio

1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

